

## Tuotekortti

Säkerhetsbrytare plastkapslad 3-polig 16A/7,5kW vit kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, utan hjälpkontakt



# Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare plastkapslad 3-polig 16A/7,5kW vit kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, utan hjälpkontakt



**Tyyppi:** BAS16WTP

**Snro:** 3145281

**Tuotekoodi:** 2CMA142301R1000

**GTIN:** 7392696423014

Säkerhetsbrytare plastkapslad 3-polig 16A/7,5kW vit kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, utan hjälpkontakt

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Kyllä
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Kyllä
Utförande som säkerhetsbrytare:	Kyllä
Utförande som nödstoppinstallation:	Ei
Version med omkastad omkopplare:	Ei
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	690 V
Nominell driftspänning:	690 V
Nominell kontinuerlig ström Iu:	32 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	16 A
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	7.5 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V:	7.5 kW
Antal poler:	3
Motordrift valbar:	Ei

# Tuotekortti

Säkerhetsbrytare plastkapslad 3-polig 16A/7,5kW vit kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, utan hjälpkontakt



Integrerad motordrift:	Ei
Spänningsutlösare valbar:	Ei
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	Ei
Lämplig för centralt frontmontage:	Ei
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Kyllä
Färg på manöverelement:	Grå
Typ av kontrollelement:	Övrigt
Kan spärras/låsas:	Kyllä
Huvudströmkretsens anslutningssätt:	Skruvanslutning
Skyddsklass (IP), framsidan:	IP65
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	111 mm
Höjd:	130 mm
Djup:	60 mm