

Tuotekortti

Säkerhetsbrytare aluminium 3-polig 25A 400V hjälpkontakt 1NO UL94-5VA för lantbruk UV-beständig IP65



Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare aluminium 3-polig 25A 400V hjälpkontakt 1NO UL94-5VA för lantbruk UV-beständig IP65



Tyyppi: LBAS345

Snro: 3145602

Tuotekoodi: 2CMA142600R1000

GTIN: 7392696426008

Säkerhetsbrytare aluminium 3-polig 25A 400V hjälpkontakt 1NO UL94-5VA för lantbruk UV-beständig IP65

Tekniset tiedot

ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Kyllä
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Kyllä
Utförande som säkerhetsbrytare:	Kyllä
Utförande som nödstoppinstallation:	Ei
Version med omkastad omkopplare:	Ei
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	750 V
Nominell driftspänning:	750 V
Nominell kontinuerlig ström Iu:	63 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	63 A
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw:	1 kA
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	25 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V:	25 kW
Antal poler:	3

Tuotekortti

Säkerhetsbrytare aluminium 3-polig 25A 400V hjälpkontakt 1NO UL94-5VA för lantbruk UV-beständig IP65



Antal slutande hjälpkontakter:	1
Motordrift valbar:	Ei
Integrerad motordrift:	Ei
Spänningsutlösare valbar:	Ei
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	Ei
Lämplig för centralt frontmontage:	Ei
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Kyllä
Färg på manöverelement:	Svart
Typ av kontrollelement:	Övrigt
Kan spärras/låsas:	Kyllä
Huvudströmkretsens anslutningssätt:	Skruvanslutning
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	160 mm
Höjd:	230 mm
Djup:	118 mm