

Tuotekortti

Elmätare 1-fas upp till 40A. Klass B enligt MID. Fyrkvadrantsmätning. RS485. 1 DIN-modul, 70 % återvunnen plast.



ELMÄTARE 1-FAS 40A RS485

Elmätare 1-fas upp till 40A. Klass B enligt MID. Fyrkvadrantsmätning. RS485. 1 DIN-modul, 70 % återvunnen plast.



Tyyppi: D11 15-M 40 Modbus

Snro: 0900468

Tuotekoodi: 2CMA241665R1000

GTIN: 8012542635659

IP20

Elmätare 1-fas upp till 40A. Klass B enligt MID. Fyrkvadrantsmätning. RS485. 1 DIN-modul, 70 % återvunnen plast.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Märkström (In):	40 A
Max ström (Imax):	40 A
Frekvensområde:	50...60 Hz
Effektförbrukning:	0.69 W
Noggrannhetsklass:	B
Polutförande:	1-fas
Modell/Utförande:	Direkt mätning
Tariffmodell:	Dubbeltariff
Tariffkontroll:	Extern
Godkännande:	Instruktion för mätinstrument
Pulsresultat:	Elektrisk
Pulstyp:	S0

Tuotekortti

Elmätare 1-fas upp till 40A. Klass B enligt MID. Fyrkvadrantsmätning. RS485. 1 DIN-modul, 70 % återvunnen plast.



Pulshastighet:	1...9999 Imp/kWh (kvarh)
Typ av indikering:	Digital
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	1
Bredd:	17.5 mm
Djup:	65 mm
Höjd:	92 mm
Typ av gränssnitt:	Modbus
Med spärrkod:	Kyllä
Antal positioner totalt i räkneverk:	6
Kapslingsklass (IP):	IP20