

Vägguttag


3-vägs, Euro, snabbanslutning, 2 X-plintar, utan klor, vit

Tyyppi: 303UC-84

Snro: 1816590

Tuotekoodi: 2TKA00000433

GTIN: 6438199001593



3-vägs Euro-uttag insats med centrumplatta. Det finns anslutning har plats för max 4 ledare. Samt 2 X-terminaler för 2-ledare vardera. Uttagsinsatsen är pet-skyddad även utan centrumplatta. 3x2,5 A, 250 V. Komplettera med ram.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

| | |
|---------------|-------|
| Märkström: | 2.5 A |
| Märkspänning: | 250 V |

Luokitus

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP21 |
|-------------------------------|------|

Pakkaus

| | |
|----------|---------------|
| Paketti: | 1/10/100/1800 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|--|-----------------------------------|
| Modell/Utförande: | Stickpropp Euro (Typ C, CEE 7/16) |
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
| Med signallampa: | Ei |
| Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat: | 1 |
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Anslutningstyp: | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Med gångjärnslock: | Ei |
| Petskyddad: | Kyllä |
| Textfält/Plats för märkning: | Ei |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9016 |
| Metallicfärg: | Ei |
| Transparent: | Ei |
| Låsbar: | Ei |
| Utskjutningsmekanism: | Ei |
| Isolerad montering: | Ei |
| Med funktionsbelysning: | Ei |
| Med orienteringsbelysning: | Ei |
| Överspänningsskydd: | Ei |
| Felströmsskydd: | Ei |
| Med finsäkring: | Ei |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med klo och skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Kyllä |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |
| Anti-bakteriell: | Ei |
| Med genomgångsfunktion: | Ei |
| Med brytare: | Ei |

Tuotekortti

3-vägs, Euro, snabbanslutning, 2 X-plintar, utan klor, vit



| | |
|---|-------|
| Roterad centralinsats: | Ei |
| Frekvensområde: | 50 Hz |
| Apparatens bredd: | 71 mm |
| Apparatens höjd: | 35 mm |
| Apparatens djup: | 71 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 23 mm |