

Vägguttag

Vägguttag, Impressivo, 1-vägs, jordat, snabbanslutning, aluminium

**Tyyppi:** 20EUC-83**Snro:** 1816571**Tuotekoodi:** 2TKA00000435**GTIN:** 6438199001456

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

| | |
|---------------|-------|
| Märkström: | 16 A |
| Märkspänning: | 250 V |

Luokitus

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP21 |
|-------------------------------|------|

Pakkaus

| | |
|----------|---------------|
| Paketti: | 1/10/100/1800 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|---|----|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
| Med signallampa: | Ei |
| Sammanlagt antal kontaktuttag brytaresektionerat: | 1 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Anslutningstyp: | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Med gångjärnslock: | Ei |
| Petskyddad: | Kyllä |
| Textfält/Plats för märkning: | Ei |
| Färg: | Aluminium |
| RAL-nummer (liknande): | 9006 |
| Metallicfärg: | Kyllä |
| Transparent: | Ei |
| Låsbar: | Ei |
| Utskjutningsmekanism: | Ei |
| Isolerad montering: | Ei |
| Med funktionsbelysning: | Ei |
| Med orienteringsbelysning: | Ei |
| Överspänningsskydd: | Ei |
| Felströmsskydd: | Ei |
| Med finsäkring: | Ei |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med klo och skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Kyllä |
| Ytskydd: | Lackerad |
| Typ av yta: | Matt |
| Anti-bakteriell: | Ei |
| Med genomgångsfunktion: | Ei |
| Med brytare: | Ei |
| Roterad centralinsats: | Ei |
| Frekvensområde: | 50 Hz |
| Apparatens bredd: | 71 mm |
| Apparatens höjd: | 45 mm |
| Apparatens djup: | 71 mm |

Tuotekortti

Vägguttag, Impressivo, 1-vägs, jordat, snabbanslutning, aluminium



Minsta djup på infälld installationsdosa:

28 mm