

Lamputtag jordat

Lamputtag jordat DCL vägguttag,
85x85mm, Impressivo antracit



Tyyppi: AKK6-81

Snro: 1815140

Tuotekoodi: 2TKA00000936

GTIN: 6438199002361



DCL jordat lamputtag för montage i apparatdosa i vägg.
Snabbanslutning max 2,5 mm² kabel. Märkdata 250Vac / 6A.
Lampkontakten ingår inte längre i förpackningen.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

| | |
|---------------|-------|
| Märkström: | 6 A |
| Märkspänning: | 250 V |

Luokitus

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

Pakkaus

| | |
|----------|--------|
| Paketti: | 10/100 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|-------------------|-----|
| Modell/Utförande: | DCL |
|-------------------|-----|

| | |
|--|---------------------------------|
| Med signallampa: | Ei |
| Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat: | 1 |
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Med gångjärnslock: | Ei |
| Petskyddad: | Ei |
| Textfält/Plats för märkning: | Ei |
| Färg: | Antracitgrå |
| RAL-nummer (liknande): | 7021 |
| Metallicfärg: | Ei |
| Transparent: | Ei |
| Låsbar: | Ei |
| Utskjutningsmekanism: | Ei |
| Isolerad montering: | Ei |
| Med funktionsbelysning: | Ei |
| Med orienteringsbelysning: | Ei |
| Överspänningsskydd: | Ei |
| Felströmsskydd: | Ei |
| Med finsäkring: | Ei |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Utanpåliggande montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Kyllä |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |
| Anti-bakteriell: | Ei |
| Med genomgångsfunktion: | Ei |
| Med brytare: | Ei |
| Roterad centralinsats: | Ei |
| Frekvensområde: | 50...60 Hz |
| Slagtålighet (IK): | IK00 |
| Apparatens bredd: | 39 mm |

Tuotekortti

Lamputtag jordat DCL vägguttag, 85x85mm, Impressivo antracit



| | |
|---|-------|
| Apparatens höjd: | 85 mm |
| Apparatens djup: | 85 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 25 mm |