


Apparatdosa

Apparatdosa mellandosa för 12-13/24-26 mm skiva utan fasta stutsar (EI30/EI60)



Tyyppi: AU60.5

Snro: 1422245

Tuotekoodi: 2TKA00001481

GTIN: 6438199003405



Med hjälp av denna dosa bygger du enkelt kombinationer tillsammans med övriga apparatdoser i IDEAL serien. Dosan har 5 fasta positioner för insatser. Skruvavståndet är cc 60 mm. Den medföljande gröna distansringen används vid enkelgips (13mm). Ringen avlägsnas när dosan monteras i dubbelgips (26mm). Vid montage använd dosfräs T70 med diameter 74mm. Apparatdoserna kan anslutas till varandra med sammankopplingsstycke PMR474. Tillverkad av halogenfritt material och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850° C). Dosan går att montera i brandklassade väggar EI30/EI60. Se instruktion.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	80
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt

Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Ei
Kopplingsbar:	Kyllä
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm
Längd:	71 mm
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Invändigt djup:	54 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Kyllä
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Ei
För rördiameter:	20/25 mm
Rörlåsning:	Ei
Rörlås, tillval:	Kyllä
Inlopp bakifrån:	Kyllä
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Blå
Kapslingsklass (IP):	IP44
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionsskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Ei
Med avskärmning:	Ei
Vindtät:	Ei
Lägesfixerad klämma:	Ei
Belysning krokmontering:	Ei

Tuotekortti

Apparatdosa mellandosa för 12-13/24-26 mm skiva utan fasta stutsar (EI30/EI60)



Specialtillämpning:

Ingen