

Apparattosa AU80

Tyyppi: AU80

Snro: 1420953

Tuotekoodi: 2TKA00002402

GTIN: 6438199004266



Apparattosan är avsedd för installationer med flexibla rör, Det finns sex knockouts för 16/20 mm rör och två för 20 mm rör, I botten finns två knockouts för de nedre inloppen, Apparattosan inkluderar en roterande, steglöst justerbar fästring med två låsvingar och två röda halvcirklar som möjliggör installation på skivor med en tjocklek på 12-39 mm, Minsta installationsdjup är 45 mm och totalhöjd 58-73 mm, Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller kraven för glödtrådstest enligt standarden IEC/EN60670: 2005 (850 °C).

Tekniset tiedot

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Kyllä
Kopplingsbar:	Kyllä
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm
Längd:	74 mm
Bredd:	74 mm
Djup:	74 mm

Invändigt djup:	54 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Kyllä
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Ei
För rördiameter:	16 mm
Rörlåsning:	Kyllä
Rörlås, tillval:	Ei
Inlopp bakifrån:	Kyllä
Antal ingångar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Ei
Med avskärmning:	Ei
Vindtät:	Ei
Lägesfixerad klämma:	Ei
Belysning krokmontering:	Ei
Specialtillämpning:	Ingen