

Apparaldosa AU80.2

Tyyppi: AU80.2

Snro: 1420954

Tuotekoodi: 2TKA00002541

GTIN: 6438199004273



Apparaldosan är avsedd för installationer med flexibla rör, Det finns sex knockouts för 16/20 mm rör och två för 20 mm rör, I botten finns två knockouts för de nedre inloppen, Apparaldosan inkluderar en roterande, steglöst justerbar fästring med två låsvingar och två röda halvcirklar som möjliggör installation på skivor med en tjocklek på 12-39 mm, Minsta installationsdjup är 45 mm och totalhöjd 58-73 mm, Inklusive regelfäste, Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller kraven för glödtrådtest enligt standarden IEC/EN60670: 2005 (850 °C),

Tekniset tiedot

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Kyllä
Kopplingsbar:	Kyllä
Utrustad med:	Monteringsplatta
Diameter:	71 mm
Längd:	124 mm
Bredd:	74 mm

Djup:	124 mm
Invändigt djup:	54 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Kyllä
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Ei
För rördiameter:	16 mm
Rörlåsning:	Kyllä
Rörlås, tillval:	Ei
Inlopp bakifrån:	Kyllä
Antal ingångar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Ei
Med avskärmning:	Ei
Vindtät:	Ei
Lägesfixerad klämma:	Ei
Belysning krokmontering:	Ei
Specialtillämpning:	Ingen