

ROT-dosa 1,5/90mm för eftermontage

För montering av låga dubbeluttag i skivväggar med tjocklek mellan 9 - 39mm



Tyyppi: AUS90

Snro: 1420086

Tuotekoodi: 2TKA00002897

GTIN: 6438199004563



AUS90 är 1,5-dosa för eftermontering från fronten. För montering i väggar av skivmaterial, 1-3 gipsskivor (vägg tjocklekar mellan 9 – 39mm tjocka). Om dosan hamnar intill en träregel, eller används in i timmer vägg, finns speciella sneda skruvfack för godkänt montage. Dosans djup kan justeras tack vare en teleskopfunktion, mellan 54mm upp till 70mm djup. Utdragen sväljer den t.ex skrymmande elektronik. Vid motering använd märkhål i dosans botten för att hitta de två centrum som behövs. Använd standard dos-fräs T70 (73-74mm). Dosan är designad för anslutning av flexi-rör, antingen 3st 16mm och 2st 20mm eller 4st 16mm och 1st 20mm. I dosans botten finns också genomföringar för installationskabel med diameter 8-13 mm, med kabelavlastning. Man kan enkelt bygga kombinationer av dosor horisontellt eller vertikalt. Hakar hjälper till att fixera avståndet mellan dosorna. Skyddsklassen på dosan är IP3X. Materialet i dosan är halogenfritt (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådstestkraven enligt standard IEC/EN60670: 2005 (850 °C).

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	50
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	En och en halv
Utrustad med roterande ring:	Ei
Kopplingsbar:	Kyllä
Utrustad med:	Ingen
Längd:	88 mm
Bredd:	73 mm
Djup:	88 mm
Invändigt djup:	52 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Kyllä
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Ei
För rördiameter:	16 mm
Lämplig för kabel diameter:	8 mm
Rörlåsning:	Kyllä
Rörlås, tillval:	Ei
Inlopp bakifrån:	Ei
Material:	Plast

Tuotekortti

För montering av låga dubbeluttag i skivväggar med tjocklek mellan 9 - 39mm



Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Transparent lock/kåpa:	Ei
Plomberbar:	Ei
Med avskärmning:	Ei
Vindtät:	Ei
Lägesfixerad klämma:	Ei
Belysning krokmontering:	Ei
Specialtillämpning:	Ingen