

# Vägguttag

Vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, ej X-plint, utan klor Pure Ädelstål, Lackad.

**Tyyppi:** 302EUJ-866**Snro:** 1815125**Tuotekoodi:** 2TKA00002908**GTIN:** 6438199004648

Varje anslutning har plats för 4 ledare. Vägguttagegets petskydd och jord sitter integrerat i insatsen som gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan centrumplatta och ram monterad. 16 A, 250 V.

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

# Tuotekortti

Vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, ej X-plint, utan klor Pure Ädelstål, Lackad.



Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Ei
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Kyllä
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Rostfritt stål
Metallicfärg:	Kyllä
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Ei
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Ei
Med brytare:	Ei
Roterad centralinsats:	Ei
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	85 mm

# Tuotekortti

Vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, ej X-plint, utan klor Pure Ädelstål, Lackad.



Apparatens höjd:	42 mm
Apparatens djup:	100 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	17 mm