

# 2-vägs uttagsinsats infälld. Röd

**Tyyppi:** 302EUC-02

**Snro:** 1815995

**Tuotekoodi:** 2TKA00002962

**GTIN:** 6438199004686



Uttaget är extra säkert då den har petskydd (barnskydd) och jordning integrerat i insatsen. Den unika lösningen gör uttaget säkert även utan skydds-kåpa, som är extra bra i publika miljöer som skolor, samlingslokaler och sporthallar, där det finns stor risk för att uttagens skyddskåpor kan skadas. Lösningen är även bra vid hemmamiljöer, som vid renovering och tapetsering. Materialet i kåpan är färgbeständig. Varje fas har fyra vinklade anslutningar som underlättar inkoppling.

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Ei
Sammanlagt antal kontaktuttag brytaresektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen

Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Kyllä
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Röd
RAL-nummer (liknande):	3011
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Ei
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Ei
Med brytare:	Ei
Roterad centralinsats:	Ei
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	48 mm
Apparatens djup:	92 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	17 mm