

Apparatdosa

Apparatdosa, steglöst justerbar 13 - 27 mm 2-fasta stutsar 16/20mm. (EI30/EI60)



Tyyppi: AU5.6

Snro: 1420117

Tuotekoodi: 2TKA00003511

GTIN: 6438199005027



Dosan innehåller en roterande, steglöst justerbar monteringsring som möjliggör installation i skivor med en tjocklek på 13-27 mm. Vid montage använd dosfräs T70 med diameter 74mm. Installationsdjupet i dosan är min 55 mm och den totala höjden 58-72 mm.

Monteringsringen kan lutas 0-4°. Apparatdosan har två öppnade fasta stutsar för 16/20 mm rör varav en tätat med dosutloppstopp.

Dessutom finns fyra utbrytningar på sidorna och två i botten av dosan. Skruvavståndet är cc 60 mm. Tillverkad av halogenfritt material (IEC / 61249-2-21) och uppfyller kraven i glödtrådtestet enligt standard IEC / EN60670: 2005 (850 °C). Dosan går att montera i brandklassade väggar EI30/EI60. Se instruktion.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	50
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund

Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Ei
Kopplingsbar:	Kyllä
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm
Längd:	71 mm
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Invändigt djup:	55 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Kyllä
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Ei
För rördiameter:	16/20 mm
Rörlåsning:	Kyllä
Rörlås, tillval:	Ei
Inlopp bakifrån:	Kyllä
Antal ingångar:	2
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Blå
Kapslingsklass (IP):	IP44
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Ei
Med avskärmning:	Ei
Vindtät:	Ei
Lägesfixerad klämma:	Ei

Tuotekortti

Apparatdosa, steglöst justerbar 13 - 27 mm 2-fasta stutsar 16/20mm. (EI30/EI60)



Belysning krokmontering:

Ei

Specialtillämpning:

Ingen