

Tuotekortti

Takdosa brandklassad för EI30/EI60 brandklassade tak, för 13/26 mm skiva, 8 fasta stutsar 16/20mm



Takdosa brandklassad

Takdosa brandklassad för EI30/EI60 brandklassade tak, för 13/26 mm skiva, 8 fasta stutsar 16/20mm



Tyyppi: AU70FR

Snro: 1420182

Tuotekoodi: 2TKA00003942

GTIN: 6438199005911



Borra hål 84 (max 86 mm), använd dosfräs T80. All omarbetning av hålet är förbjuden. Dosan ska installeras i mitten av borrhålet. Lådan har två skruvtorn med ett avstånd på c / c 70mm (för M4-skruvar), som passar alla standard lampputtag för tak. Den gröna ringen som medföljer dosan används i taket med en gipsskiva (12,5 mm) och ringen tas bort vid dubbla gipsskivor (2 x 12,5 mm).

Om gipsskivorna är 15 mm tjocka används en röd adapter ring; i ett läge ökar utrymmet 2,5 mm (passar 15 mm skivor) och i en annan position 5 mm (2 x 15 mm platta). Lådan har ett öppnat inlopp för ett 16/20 mm rör, totalt 8 fasta inlopp. Lådan har ett lock AU67.70. Tillverkad av halogenfritt material (IEC / 61249-2-21) uppfyller lådan IEC / EN60670: 2005 glödtrådstest (850 ° C).

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	20
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Monteringsmetod:	Övrigt
------------------	--------

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.installationsprodukter.se

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinväihde

010 22 11

Tuotekortti

Takdosa brandklassad för EI30/EI60 brandklassade tak, för 13/26 mm skiva, 8 fasta stutsar
16/20mm



Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Ei
Kopplingsbar:	Ei
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	92 mm
Längd:	120 mm
Bredd:	120 mm
Djup:	120 mm
Invändigt djup:	50 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Ei
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Ei
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Ei
För rördiameter:	16 mm
Rörlåsning:	Kyllä
Rörlås, tillval:	Ei
Inlopp bakifrån:	Ei
Antal ingångar:	8
Antal röranslutningar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Röd
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Ei
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand:	E 60

Tuotekortti

Takdosa brandklassad för EI30/EI60 brandklassade tak, för 13/26 mm skiva, 8 fasta stutsar
16/20mm



Med avskärmning:	Ei
Vindtät:	Ei
Lägesfixerad klämma:	Ei
Belysning krokmontering:	Ei
Specialtillämpning:	Brandskydd