

Kombinationstermostat

Kombinationstermostat 16A, med golvsensor, Jussi

Tyyppi: TC16-20-214

Snro: 8580562

Tuotekoodi: 2TKA00004034

GTIN: 6438199005966



Termostat Jussi med låg insats (20 mm monteringsdjup) som uppfyller kraven för ekodesign. Termostaten är förprogrammerad för enkel uppstart. Märkspänning 230V AC \pm 10% 50 Hz.

Utgång: 1 slutande kontakt, anslutning för 1,5 - 4 mm² kabel.

Kopplingsström 250V AC/16A, skyddsklass II och skyddsklass IP21.

Arbetstemperatur 0°C till 35°C och lagringstemperatur -20°C

till 70°C. Klocknoggrannhet (vid 20°C) \ll +/- 0,5 sek/min.

Strömförbrukning (standby) <0,05W Golvgivare som ingår NTC 10k Ω @ 25 °C , längd ca 3m, extern styrning (EXT-kontakt) 230V AC/10 μ A (samma fas).

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/10
----------	------

ETIM Data

Regleringstyp På/Av:	Ei
Reglering modulerande:	Kyllä
Typ av spänningsmatning:	Övrigt
Anslutning:	3-/4-tråd

Med mottagare:	Ei
Mätområde:	5...35 °C
Extern sensor:	Kyllä
Med termisk återkoppling:	Kyllä
Värme:	Kyllä
Antal utgångar värme:	1
Lämplig för kyla:	Ei
Omkopplare för värme och värme med varmvatten:	Ei
Läsbar temperatur:	Kyllä
Relativ luftfuktighet avläsbar:	Ei
Med display:	Kyllä
Typ av klocka:	Veckour
Klockmodell:	Digital
Övertidsbrytare:	Ei
Optimering:	Kyllä
Med tappvattenkrets:	Ei
Manövrering:	Knapp
Väderberoende styrsystem:	Ei
Antal styrprogram:	7
Kontaktutförande:	Normalt öppen kontakt (NO)
Kapslingsklass (IP):	IP21
Explosionssäker:	Ei
Färg:	Vit
RAL-nummer:	9010
Bredd:	85 mm
Djup:	85 mm
Höjd:	38 mm
Klass temperaturreglering:	I
Energiförbrukning standby (solstandby):	0.05 W
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei