

Tuotekortti

Vägguttag komplett m lock, ram och tätningsdamask, Infällt montage, 2-vägs, jordat, IP44, snabbanslutning, utan klor, svart matt



Vägguttag

Vägguttag komplett m lock, ram och tätningsdamask, Infällt montage, 2-vägs, jordat, IP44, snabbanslutning, utan klor, svart matt



Tyyppi: 302EUJW-885

Snro: 1815383

Tuotekoodi: 2TKA00004463

GTIN: 6438199008615



2-vägs SCHUKO vägguttag komplett. För infällt montage. Med snabbanslutning. Inga x-plintar. Försedd med lock. Plats för 4 ledare per anslutning. Max area 2,5 mm². Alla detaljer ingår, inklusive tätningsdamask (2464) som ger IP44 vid infällt montage.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP44
-------------------------------	------

Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

Tuotekortti

Vägguttag komplett m lock, ram och tätningsdamask, Infällt montage, 2-vägs, jordat, IP44, snabbanslutning, utan klor, svart matt



ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Ei
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Kyllä
Petskyddad:	Kyllä
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Ei
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Ei
Med brytare:	Ei

Tuotekortti

Vägguttag komplett m lock, ram och tätningsdamask, Infällt montage, 2-vägs, jordat, IP44, snabbanslutning, utan klor, svart matt



Roterad centralinsats:	Ei
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	100 mm
Apparatens höjd:	85 mm
Apparatens djup:	48 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	17 mm