

Tuotekortti

3-vägs SAGA Eurovägguttag, komplett med ram. Biocirkulär plast i centrumplatta och ram. Beröringsskyddad uttagsinsats.



Vägguttag SAGA 3-vägs Euro

3-vägs SAGA Eurovägguttag, komplett med ram. Biocirkulär plast i centrumplatta och ram. Beröringsskyddad uttagsinsats.



Tyyppi: 303UJ-916

Snro: 1815625

Tuotekoodi: 2TKA00004878

GTIN: 6438199011011



3-vägs SAGA Eurouttag med täckplåt. Det finns plintar för varje kontakt i uttaget för max fyra styva ledningar samt två X-plintar för två styva ledningar. Utagsinsatsen utan täckplåt är beröringsskyddad. Biocirkulär plast används i ram och mittplatta.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Märkström:	2.5 A
Märkspänning:	250 V

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

Tuotekortti

3-vägs SAGA Eurovägguttag, komplett med ram. Biocirkulär plast i centrumplatta och ram. Beröringsskyddad uttagsinsats.



Pakkaus

Paketti:	10/100/1200
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Modell/Utförande:	Stickpropp Euro (Typ C, CEE 7/16)
Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Ei
Sammanlagt antal kontaktuttag brytaresektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Kyllä
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Ei
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä

Tuotekortti

3-vägs SAGA Eurovägguttag, komplett med ram. Biocirkulär plast i centrumplatta och ram.
Beröringsskyddad uttagsinsats.



Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Ei
Med brytare:	Ei
Roterad centralinsats:	Ei
Frekvensområde:	50...60 Hz
Apparatens bredd:	85 mm
Apparatens höjd:	85 mm
Apparatens djup:	38 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	25 mm