

## Uttagsinsats SAGA 2-vägs

2-vägs infällt vägguttag SAGA, multipack. Biocirkulär plast används i centrumplattan.

**Tyyppi:** 302EUCM-916**Snro:** 1815700**Tuotekoodi:** 2TKA00005205**GTIN:** 6438199012155

2-vägs infällt vägguttag SAGA, multipack. Uttag med plintar för varje kontakt på uttaget för max fyra styva ledningar. Inga X-terminaler. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täckplåt. Biocirkulär plast används i centrumplattan.

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Pakkaus

Paketti:	1/1/12
Yksikkö:	kpl

**ETIM Data**

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Ei
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Kyllä
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Ei
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Ei
Med brytare:	Ei

# Tuotekortti

2-vägs infällt vägguttag SAGA, multipack. Biocirkulär plast används i centrumplattan.



Roterad centralinsats:	Ei
Frekvensområde:	50...60 Hz
Apparatens bredd:	88 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	41 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	20 mm