


Tuotekortti

2-vägs vägguttag SAGA i sockeldosa. Biocirkulär plast används i botten- och centrumplatta. Inga X-terminaler.



Sockel SAGA 2-vägs vägguttag

2-vägs vägguttag SAGA i sockeldosa. Biocirkulär plast används i botten- och centrumplatta. Inga X-terminaler.



Typpi: 402EL-916

Snro: 1815835

Tuotekoodi: 2TKA00005212

GTIN: 6438199012179

Utanpåliggande monteringsdosa SAGA med 2-vägs vägguttag. Enheten består av bottenplatta och överdel. Biocirkulär plast används i botten- och centrumplattan.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Ei
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen

Tuotekortti

2-vägs vägguttag SAGA i sockeldosa. Biocirkulär plast används i botten- och centrumplatta. Inga X-terminaler.



Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Kyllä
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Ei
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ei
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Ei
Med brytare:	Ei
Roterad centralinsats:	Ei
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	98 mm
Apparatens höjd:	42 mm
Apparatens djup:	142 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei

Tuotekortti

2-vägs vägguttag SAGA i sockeldosa. Biocirkulär plast används i botten- och centrumplatta. Inga X-terminaler.



Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei
Med WLAN-Repeater:	Ei