

Tuotekortti

Kombitermostat SAGA (20 mm monteringsdjup), uppfyller ekodesign. 16A, IP21. Golvgivare NTC 10kΩ @ 25 °C.



Termostat SAGA

Kombitermostat SAGA (20 mm monteringsdjup), uppfyller ekodesign. 16A, IP21. Golvgivare NTC 10kΩ @ 25 °C.



Tyyppi: TC16-20-916

Snro: 8580709

Tuotekoodi: 2TKA00005246

GTIN: 6438199012100



Termostat SAGA med låg insats (20 mm monteringsdjup), som uppfyller ekodesignkraven. Termostaten är förprogrammerad. Märkspänning 230 V AC ± 10% 50 Hz, Utgång och anslutningar 1,5 mm² till 4 mm². Omkopplingsström 250 V AC/16 (2) A, skyddsklass II och skyddsklass IP21. Drifttemperatur 0°C till 35°C och lagringstemperatur -20°C till +70°C. Kloknoggrannhet (vid 20°C) <+/- 0,5 sek/min. Strömförbrukning (standby) <0,05 W. Golvsensor NTC 10kΩ @ 25 °C och extern styrning (EXT-kontakt) 230V AC/10μA (samma fas).

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|----------|
| Paketti: | 1/10/800 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|--------------------------|-----------|
| Regleringstyp På/Av: | Kyllä |
| Reglering modulerande: | Ei |
| Typ av spänningsmatning: | Övrigt |
| Anslutning: | 3-/4-tråd |

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.installationsprodukter.se

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinväihde

010 22 11

Tuotekortti

Kombitermostat SAGA (20 mm monteringsdjup), uppfyller ekodesign. 16A, IP21. Golvgivare NTC 10kΩ @ 25 °C.



| | |
|--|----------------------------|
| Med mottagare: | Ei |
| Mätområde: | 5...35 °C |
| Extern sensor: | Kyllä |
| Med termisk återkoppling: | Kyllä |
| Värme: | Kyllä |
| Antal utgångar värme: | 1 |
| Lämplig för kyla: | Ei |
| Omkopplare för värme och värme med varmvatten: | Ei |
| Läsbar temperatur: | Kyllä |
| Relativ luftfuktighet avläsbar: | Ei |
| Med display: | Kyllä |
| Typ av klocka: | Veckour |
| Klockmodell: | Digital |
| Övertidsbrytare: | Ei |
| Optimering: | Kyllä |
| Med tappvattenkrets: | Ei |
| Manövrering: | Knapp |
| Väderberoende styrsystem: | Ei |
| Antal styrprogram: | 7 |
| Kontaktutförande: | Normalt öppen kontakt (NO) |
| Kapslingsklass (IP): | IP21 |
| Skyddsnivå (NEMA): | 2 |
| Explosionssäker: | Ei |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer: | 9003 |
| Bredd: | 71 mm |
| Djup: | 71 mm |
| Höjd: | 41 mm |
| Klass temperaturreglering: | I |
| Energiförbrukning standby (solstandby): | 0.05 W |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | Ei |
| Kompatibel med Google Assistant: | Ei |
| Kompatibel med Amazon Alexa: | Ei |
| Med stöd för IFTTT: | Ei |

Tuotekortti

Kombitermostat SAGA (20 mm monteringsdjup), uppfyller ekodesign. 16A, IP21. Golvgivare NTC
10k Ω @ 25 °C.

