

## Tuotekortti

Kopplingsdosa IP65 utanpåliggande 105 x 43mm, Monteringsbar vid temperaturer mellan -25...+60°C, Halogenfri, Grå



# KOPPLINGSDOSA AP45 IP65 GRÅ

Kopplingsdosa IP65 utanpåliggande 105 x 43mm, Monteringsbar vid temperaturer mellan -25...+60°C, Halogenfri, Grå



**Tyyppi:** AP45G

**Snro:** 1438514

**Tuotekoodi:** 2TKA00005253

**GTIN:** 6438199012575



Tvåkomponent kopplingsdosan AP45 (2,5 mm<sup>2</sup>, 500 V) är försedd med inbyggda "strykniplor"; 12st införingar i sidorna och 2st i botten. Man för in kabel genom att trycka igenom kabeländarna genom membranet. För kablar max. Ø 17 mm. Dosan stängs med ett tryck på varje hörn på locket (snap-on). Vid behov öppnas locket genom att lätt vrida med en skruvmejsel under kanten. Dosan kan förses med dragavlastning och 5-polig plint AS9. Tillverkad av halogenfritt och UV-stabiliserat återvunnet material (IEC/61249-2-21)

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	24/24/2880
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Kopplingsdosa
Utrustad med:	Ingen

# Tuotekortti

Kopplingsdosa IP65 utanpåliggande 105 x 43mm, Monteringsbar vid temperaturer mellan -25...+60°C, Halogenfri, Grå



Form:	Kvadrat
Monteringsmetod:	Universal
Montering i jord/mark:	Ei
Montering under vatten:	Ei
Inlopp bakifrån:	Kyllä
Längd:	105 mm
Bredd:	43 mm
Djup:	40 mm
Diameter:	105 mm
Ihopkopplingsbar:	Ei
Antal ingångar:	12
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Grå
Kapslingsklass (IP):	IP65
Utförande lock/kåpa:	Blindlock
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Gjutbar:	Ei
Gjutmassa medföljer:	Ei
Plomberbar:	Ei
Nominell isolationsspänning:	500 V
Med avskärmning:	Ei
Väderbeständig:	Kyllä
Drifttemperaturområde:	-25...60 °C
Explosionstestat utförande:	Ei