

Tuotekortti

Kopplingsdosa IP65 utanpåliggande 105 x 43mm, Monteringsbar vid temperaturer mellan -25...+60°C, Halogenfri, Svart



KOPPLINGSDOSA AP45 IP65 SVART

Kopplingsdosa IP65 utanpåliggande 105 x 43mm, Monteringsbar vid temperaturer mellan -25...+60°C, Halogenfri, Svart



Tyyppi: AP45M

Snro: 1438547

Tuotekoodi: 2TKA00005256

GTIN: 6438199012582



Tvåkomponent kopplingsdosan AP9 (2,5 mm², 500 V) är försedd med inbyggda "strykniplor"; 12st införingar i sidorna och 2st i botten. Man för in kabel genom att trycka igenom kabeländarna genom membranet. För kablar max. Ø 17 mm. Dosan stängs med ett tryck på varje hörn på locket (snap-on). Vid behov öppnas locket genom att lätt vrida med en skruvmejsel under kanten. Dosan kan förses med dragavlastning och 5-polig plint AS9. Tillverkad av halogenfritt återvunnet material (IEC/61249-2-21)

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-------------|
| Paketti: | 24/240/2880 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|-------------------|---------------|
| Modell/Utförande: | Kopplingsdosa |
| Utrustad med: | Ingen |

Tuotekortti

Kopplingsdosa IP65 utanpåliggande 105 x 43mm, Monteringsbar vid temperaturer mellan -25...+60°C, Halogenfri, Svart



| | |
|------------------------------|-------------|
| Form: | Kvadrat |
| Monteringsmetod: | Universal |
| Montering i jord/mark: | Ei |
| Montering under vatten: | Ei |
| Inlopp bakifrån: | Kyllä |
| Längd: | 105 mm |
| Bredd: | 43 mm |
| Djup: | 40 mm |
| Diameter: | 105 mm |
| Ihopkopplingsbar: | Ei |
| Antal ingångar: | 12 |
| Material: | Plast |
| Halogenfri: | Kyllä |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Färg: | Svart |
| Kapslingsklass (IP): | IP65 |
| Utförande lock/kåpa: | Blindlock |
| Transparent lock/kåpa: | Ei |
| Fastsättning lock/kåpa: | Fastsnäppt |
| Gjutbar: | Ei |
| Gjutmassa medföljer: | Ei |
| Plomberbar: | Ei |
| Nominell isolationsspänning: | 500 V |
| Med avskärmning: | Ei |
| Väderbeständig: | Kyllä |
| Drifttemperaturområde: | -25...60 °C |
| Explosionstestat utförande: | Ei |