

Vägguttag SAGA 1-vägs infällt

Vägguttag SAGA, 1-vägs, jordat med snabbanslutning och lock med kapslingsklass IP44.



Tyyppi: 20EUJW-916


Snro: 1815813

Tuotekoodi: 2TKA00005355

GTIN: 6438199014111



Vägguttag SAGA, 1-vägs, jordat med snabbanslutning. För infällt montage, levereras med ram. Uttaget är försett med ett lock som gör den till en IP44-klass enhet. Det finns terminaler för varje kontakt i uttaget. Inga X-terminaler. Terminalerna är för max två stela ledningar. Biocirkulär plast används i ramen.



Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

Pakkaus

Paketti:	1/10/1200
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Ei
Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Kyllä
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Ei
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad

Tuotekortti

Vägguttag SAGA, 1-vägs, jordat med snabbanslutning och lock med kapslingsklass IP44.



Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Ei
Med brytare:	Ei
Roterad centralinsats:	Ei
Frekvensområde:	50...60 Hz
Apparatens bredd:	85 mm
Apparatens höjd:	85 mm
Apparatens djup:	41 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	28 mm