

## Tuotekortti

Timer SAGA med tidsintervall från 15 minuter till 8 timmar. Utbytbara etiketter, IP21, 2-polig, 10A, signallampa.



# Timerkit SAGA 2-fack infällt

Timer SAGA med tidsintervall från 15 minuter till 8 timmar. Utbytbara etiketter, IP21, 2-polig, 10A, signallampa.



**Typpi:** T210-20EUC-916

**Snro:** 1815814

**Tuotekoodi:** 2TKA00005356

**GTIN:** 6438199014166

Timerkit SAGA med timer, enkelt schuko-uttag och installationsram. Fasta tidsalternativ: 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar och 8 timmar. Utbytbara etiketter med tidsalternativ för att markera centrumpattan med vald tid. IP21, 2-polig ledning. 10A resistiv belastning (2300 W), 2AX-belastning (till exempel lysrör). Skruvklämmor max 2,5mm<sup>2</sup>. Signallampan lyser när enheten är aktiv.

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Märkspänning: 230 V

### Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP): IP21

### Pakkaus

Paketti: 1/10/630

Yksikkö: kpl

### ETIM Data

Sammansättning: Baselement med komplett hus

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

[www.installationsprodukter.se](http://www.installationsprodukter.se)

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

Puhelinväihde

010 22 11

# Tuotekortti

Timer SAGA med tidsintervall från 15 minuter till 8 timmar. Utbytbara etiketter, IP21, 2-polig, 10A, signallampa.



Antal moduler (modulsystem):	1
Antal slutande kontakter:	1
Modell/Utförande:	Elektronisk
Tidsinställning:	15...480 min
Monteringsmetod:	Övrigt
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Transparent:	Ei
Kortaste omkopplingsintervall:	15 min
Frekvensområde:	50 Hz
Astro-program:	Ei
Omformare ingång:	Ei
Märkström:	10 A
Med ljusstyrkesensoranslutning:	Ei
Max. effekt:	2300 W
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei
Inbyggnadsdjup:	35 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	35 mm
Apparatens bredd:	156 mm
Apparatens höjd:	43 mm
Apparatens djup:	85 mm