

# 1-vägs Väggttag utvändig. Blå

**Tyyppi:** 20EAS80-06

**Snro:** 1816002

**Tuotekoodi:** 2TKA00005572

**GTIN:** 6438199018379

Väggttag 1-vägs, med jord, snabbanslutning, utanpåliggande montage



## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Ei
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Ei
Textfält/Plats för märkning:	Ei

Färg:	Blå
RAL-nummer (liknande):	5007
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Ei
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ei
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Ei
Med brytare:	Ei
Roterad centralinsats:	Ei
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	81 mm
Apparatens höjd:	58 mm
Apparatens djup:	81 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	28 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei
Med WLAN-Repeater:	Ei

# Tuotekortti

1-vägs Väggttag utvändig. Blå



---

—  
© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

[www.installationsprodukter.se](http://www.installationsprodukter.se)

---

—  
Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

---

—  
Puhelinvaihte

010 22 11