

# Vägguttag

Vägguttag, 2-vägs, jordat,  
snabbanslutning, ej X-plint, utan klor vit

**Tyyppi:** 302EUJM50-84

**Snro:** 1816143

**Tuotekoodi:** 2TKA00006297

**GTIN:** 6438199038698



Varje anslutning har plats för 4 ledare. Vägguttagegets petskydd och jord sitter integrerat i insatsen som gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan centrumplatta och ram monterad. 16 A, 250 V.

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

|               |       |
|---------------|-------|
| Märkström:    | 16 A  |
| Märkspänning: | 250 V |

### Luokitus

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP21 |
|-------------------------------|------|

### Pakkaus

|          |    |
|----------|----|
| Paketti: | 50 |
|----------|----|

### ETIM Data

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
|-----------------------------|---|

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Med signallampa:                          | Ei                              |
| Antal faser:                              | 1                               |
| Prägling/Indikering:                      | Ingen                           |
| Anslutningstyp:                           | Insticksklämma (snabbklämma)    |
| Petskyddad:                               | Ei                              |
| Textfält/Plats för märkning:              | Ei                              |
| Färg:                                     | Vit                             |
| RAL-nummer (liknande):                    | 9016                            |
| Metallicfärg:                             | Ei                              |
| Låsbar:                                   | Ei                              |
| Utskjutningsmekanism:                     | Ei                              |
| Med funktionsbelysning:                   | Ei                              |
| Med orienteringsbelysning:                | Ei                              |
| Med finsäkring:                           | Ei                              |
| Särskild strömförsörjning:                | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod:                          | Infällt montage                 |
| Typ av fastsättning:                      | Montering med skruv             |
| Material:                                 | Plast                           |
| Materialkvalitet:                         | Termoplast                      |
| Halogenfri:                               | Ei                              |
| Ytskydd:                                  | Obehandlad                      |
| Typ av yta:                               | Blank                           |
| Anti-bakteriell:                          | Ei                              |
| Med genomgångsfunktion:                   | Ei                              |
| Med brytare:                              | Ei                              |
| Roterad centralinsats:                    | Ei                              |
| Frekvensområde:                           | 50 Hz                           |
| Apparatens bredd:                         | 85 mm                           |
| Apparatens höjd:                          | 48 mm                           |
| Apparatens djup:                          | 100 mm                          |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 17 mm                           |
| Kompatibel med Apple HomeKit:             | Ei                              |
| Kompatibel med Amazon Alexa:              | Ei                              |
| Kompatibel med Google Assistant:          | Ei                              |

# Tuotekortti

Vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, ej X-plint, utan klor vit



Med stöd för IFTTT:

Ei