

Vägguttag

2-vägs, utan jord, snabbanslutning, ej X-plint, utan klor



Tyyppi: 302UC

Snro: 1815219

Tuotekoodi: 2TKA000955G1

GTIN: 6418677335808



Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Pakkaus

Paketti:	10/100
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Ei
Antal enheter:	2

Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Kyllä
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Ei
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Ei
Med brytare:	Ei
Roterad centralinsats:	Ei
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	40 mm
Apparatens djup:	87 mm

Tuotekortti

2-vägs, utan jord, snabbanslutning, ej X-plint, utan klor



Minsta djup på infälld installationsdosa:

17 mm