

# Vägguttag

Kapslat vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning

**Tyyppi:** 402ESW

**Snro:** 1818340

**Tuotekoodi:** 2TKA000996G1

**GTIN:** 6418677334580



Vägguttagegets petskydd och jord sitter integrerat i insatsen vilket gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan centrumplattan och ramen monterad. 16 A, 250 V.

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP55
-------------------------------	------

### Pakkaus

Paketti:	10/100
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
-----------------------------	---



Med signallampa:	Ei
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Kyllä
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Ei
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Ei
Med brytare:	Ei
Roterad centralinsats:	Ei
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	80 mm

# Tuotekortti

Kapslat vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning



---

Apparatens höjd:	50 mm
Apparatens djup:	109 mm

---