

Apparatdosa

Apparatdosa Prefab- /Betong

Tyyppi: AU5.32**Snro:** 1422011**Tuotekoodi:** 2TKA001740G1**GTIN:** 6418677335068

2 st. fasta stutsar för Ø 20-rör. Totalhöjd 78mm, framkant till stuts 47mm. På de övriga sidorna sammanlagt tre utbrytningar för lösa stutsar. Två möjligheter för bottenstutsar. Vid montage i skivmaterial använd dosfräs T70 med diameter 74mm. Dosorna kan sammanbyggas med E14 223 15 - 17. Lösa stutsar E1422342 - 44, bottenstutsar E1422347 - 49. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850°C).

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 50 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Form: | Rund |
| Konstruktionstyp: | Övrigt |
| Modell/Utförande: | Enkel |
| Utrustad med roterande ring: | Ei |
| Kopplingsbar: | Kyllä |

| | |
|---|------------|
| Utrustad med: | Ingen |
| Diameter: | 71 mm |
| Längd: | 71 mm |
| Bredd: | 71 mm |
| Djup: | 71 mm |
| Invändigt djup: | 72 mm |
| För antal apparatinsatser: | 1 |
| Apparatens fastsättning: | Skruvning |
| Med skruvar: | Kyllä |
| Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning: | Kyllä |
| Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval: | Ei |
| Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval: | Kyllä |
| Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval: | Ei |
| För rördiameter: | 20/25 mm |
| Rörlåsning: | Kyllä |
| Rörlås, tillval: | Ei |
| Inlopp bakifrån: | Kyllä |
| Antal ingångar: | 2 |
| Antal röranslutningar: | 2 |
| Material: | Plast |
| Halogenfri: | Kyllä |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Färg: | Vit |
| Kapslingsklass (IP): | IP44 |
| Transparent lock/kåpa: | Ei |
| Fastsättning lock/kåpa: | Fastsnäppt |
| Plomberbar: | Ei |
| Med avskärmning: | Ei |
| Vindtät: | Ei |
| Lägesfixerad klämma: | Ei |
| Belysning krokmontering: | Ei |
| Specialtillämpning: | Ingen |