


Takdosa / Fördelningsdosa Djup 73mm

Extra stor diameter Ø 93mm, För
ingjutning eller montage i skivmaterial



Tyyppi: AU8.73

Snro: 1422012

Tuotekoodi: 2TKA003967G1

GTIN: 6438199000435



På sidorna av fördelningsdosa AU8.73 finns åtta fasta stutsar försedda med låsfjädrar för Ø 20. Skruvavstånd 78mm. Det går att ansluta fyra lösstutsar till dosans sidor och fyra möjligheter för bottenstutsar. Dosans höjd är 73mm. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850°C). Max antal ledare 40 st.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	40
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel

Tuotekortti

Extra stor diameter Ø 93mm, För ingjutning eller montage i skivmaterial



Utrustad med roterande ring:	Ei
Kopplingsbar:	Ei
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	94 mm
Längd:	135 mm
Bredd:	135 mm
Djup:	135 mm
Invändigt djup:	69 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens festsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Ei
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Ei
För rördiameter:	20/25 mm
Rörlåsning:	Kyllä
Rörlås, tillval:	Ei
Inlopp bakifrån:	Kyllä
Antal ingångar:	8
Antal röranslutningar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Ei
Med avskärmning:	Ei
Vindtät:	Ei
Lägesfixerad klämma:	Ei
Belysning krokmontering:	Ei

Tuotekortti

Extra stor diameter Ø 93mm, För ingjutning eller montage i skivmaterial



Specialtillämpning:

Ingen