


Extra låg apparatdosa

Djup 38mm, med två fasta stutsar
D=20mm



Tyyppi: AU6.2

Snro: 1420063

Tuotekoodi: 2TKA130032G1

GTIN: 6410011523155



Extra låg apparatdosa. Med fasta monteringshål för insatser med cc 60mm.

Dosan är gjord för enkelgips. Vid montage i dubbelgips, använd 13mm påbyggnadsring PMR94 (E14 224 47). Apparatdosan har två fasta stutsar D=20mm där den ena är öppnad. Stutsarna har låsfjäder. När 16mm rör skall monteras använd reduceringsstuts AN20.16 (E14 223 45).

Det finns en utbrytningsöppning för montage av en lös stuts på dosans nederdel.

Sammankoppling av dosor kan ske med mellanstyckena PMR474, PMR490 or PMR502. Vid behov kan dessa kapas ner i nivå med dosans botten. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850°C).

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	100
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Tuotekortti

Djup 38mm, med två fasta stutsar D=20mm



Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Apparat-förbindningsdosa
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Ei
Kopplingsbar:	Kyllä
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm
Längd:	71 mm
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Invändigt djup:	36 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Kyllä
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Ei
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Kyllä
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Ei
För rördiameter:	20/25 mm
Rörlåsning:	Kyllä
Rörlås, tillval:	Ei
Inlopp bakifrån:	Kyllä
Antal ingångar:	2
Antal röranslutningar:	2
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Ei
Med avskärmning:	Ei

Tuotekortti

Djup 38mm, med två fasta stutsar D=20mm



Vindtät:	Ei
Lägesfixerad klämma:	Ei
Belysning krokmontering:	Ei
Specialtillämpning:	Ingen