

# Kopplingsdosa IP65

Kopplingsdosa IP65, utanpåliggande, 6,0 mm<sup>2</sup>, 500V, 104 x 104mm, vit



**Tyyppi:** AP10

**Snro:** 1438402

**Tuotekoodi:** 2TKA140002G1

**GTIN:** 6410016125101



Tvåkomponent kopplingsdosa (6 mm<sup>2</sup>, 500V) försedd med inbyggda "stryppnipplar"; 12st. införingar i sidorna och 2st. i botten. Man för in kabel genom att trycka igenom membranet och kabeländorna. För kablar max. Ø 19 mm. Dosan stängs med ett tryck på varje hörn i locket (snap-on). Vid behov öppnas locket genom att lätt vrida med en skruvmejsel under kanten. Dosan kan förses med dragavlastare AS9.10, AS9, AS 9.1 och AS9.3. Monteringstemperatur -25 ... + 60° C Tillverkad av halogenfritt och UV-stabiliserat material (IEC/61249-2-21)

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	5/30
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Kopplingsdosa
Max. ledararea:	19 mm <sup>2</sup>
Utrustad med:	Ingen
Form:	Kvadrat
Monteringsmetod:	Universal

# Tuotekortti

Kopplingsdosa IP65, utanpåliggande, 6,0 mm<sup>2</sup>, 500V, 104 x 104mm, vit



Montering i jord/mark:	Ei
Montering under vatten:	Ei
För rördiameter:	19 mm
Inlopp bakifrån:	Kyllä
Längd:	104 mm
Bredd:	104 mm
Djup:	48 mm
Ihopkopplingsbar:	Ei
Antal ingångar:	12
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP65
Utförande lock/kåpa:	Blindlock
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Gjutbar:	Ei
Gjutmassa medföljer:	Ei
Plomberbar:	Kyllä
Nominell isolationsspänning:	500 V
Med avskärmning:	Ei
Väderbeständig:	Kyllä
Drifttemperaturområde:	-25...60 °C
Explosionstestat utförande:	Ei