

Kopplingsdosa IP65

Kopplingsdosa IP65, utanpåliggande, 6,0 mm², 500V, 104 x 104mm, grå

Tyyppi: AP10/G

Snro: 1438279

Tuotekoodi: 2TKA140003G1

GTIN: 6418677307287



Tvåkomponent kopplingsdosa (6 mm², 500V) försedd med inbyggda "stryppnipplar"; 12st. införingar i sidorna och 2st. i botten. Man för in kabel genom att trycka igenom membranet och kabeländorna. För kablar max. Ø 19 mm. Dosan stängs med ett tryck på varje hörn i locket (snap-on). Vid behov öppnas locket genom att lätt vrida med en skruvmejsel under kanten. Dosan kan förses med dragavlastare AS9.10, AS9, AS 9.1 och AS9.3. Monteringstemperatur -25 ... + 60° C Tillverkad av halogenfritt och UV-stabiliserat återvunnet material (IEC/61249-2-21)

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	5/30
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Modell/Utförande:	Kopplingsdosa
Utrustad med:	Ingen
Form:	Kvadrat
Monteringsmetod:	Universal
Montering i jord/mark:	Ei

Tuotekortti

Kopplingsdosa IP65, utanpåliggande, 6,0 mm², 500V, 104 x 104mm, grå



Montering under vatten:	Ei
För rördiameter:	19 mm
Inlopp bakifrån:	Kyllä
Längd:	48 mm
Bredd:	104 mm
Djup:	104 mm
Ihopkopplingsbar:	Ei
Antal ingångar:	12
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Grå
Kapslingsklass (IP):	IP65
Utförande lock/kåpa:	Blindlock
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Gjutbar:	Ei
Gjutmassa medföljer:	Ei
Plomberbar:	Kyllä
Nominell isolationsspänning:	500 V
Med avskärmning:	Ei
Väderbeständig:	Kyllä
Drifttemperaturområde:	-25...60 °C
Explosionstestat utförande:	Ei