

# Kopplingsdosa


Kopplingsdosa AP75, IP65

**Tyyppi:** AP75

**Snro:** 1438410

**Tuotekoodi:** 2TKA140010G1

**GTIN:** 6410016125200



Kopplingsdosa AP75 (2,5 mm<sup>2</sup>, 450 V, kapslingsklass IP65) är försedd med fasta kabelgenomföringar av mjukmembrantyp, 10 på sidorna, och 3 i botten. Den har en styv stomme och är lämpad för kablar upp till Ø 18. Dosan stängs med ett tryck på hörnen på locket och kan vid behov öppnas genom att lätt vrida en skruvmejsel under kanten. Dosan kan plomberas. Monteringstemperatur -15...+60°C. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	5/50
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Kopplingsdosa
Max. ledararea:	18 mm <sup>2</sup>
Utrustad med:	Ingen
Form:	Kvadrat
Monteringsmetod:	Universal
Montering i jord/mark:	Ei

Montering under vatten:	Ei
Inlopp bakifrån:	Kyllä
Längd:	75 mm
Bredd:	75 mm
Djup:	38 mm
Ihopkopplingsbar:	Ei
Antal ingångar:	13
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP65
Utförande lock/kåpa:	Blindlock
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Gjutbar:	Ei
Gjutmassa medföljer:	Ei
Plomberbar:	Kyllä
Nominell isolationsspänning:	400 V
Med avskärmning:	Ei
Väderbeständig:	Kyllä
Drifttemperaturområde:	-15...60 °C
Explosionstestat utförande:	Ei