

Kopplingsdosa IP65

Kopplingsdosa IP65, utanpåliggande,
2,5mm²



Tyyppi: AP9

Snro: 1438400

Tuotekoodi: 2TKA140012G1

GTIN: 6410016125095



Den kvadratiska anslutningsboxen AP9 (2,5 mm², 500V) är utrustad med 10 membrankabelanslutningar för kablar upp till Ø 17 mm i sidorna, och två i botten för kablar upp till Ø 19 mm. Kablarna är lätta att ansluta genom att helt enkelt trycka in de avfasade ändarna genom inloppen. Dosan stängs med ett tryck på varje hörn på locket (snap-on). Vid behov öppnas locket genom att lätt vrida med en skruvmejsel under kanten. Lådan kan förses med dragavlastningar AS9.10, AS9, AS9.1 och AS9.3, som passar för Ø 6 - 15,5 mm kabel. VDE-godkänd.

Monteringstemperatur -25 ... + 60° C. Tillverkad av halogenfritt och UV-stabiliserat material (IEC/61249-2-21)

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	5/50
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Modell/Utförande:	Kopplingsdosa
Max. ledararea:	19 mm ²
Utrustad med:	Ingen

Tuotekortti

Kopplingsdosa IP65, utanpåliggande, 2,5mm²



Form:	Kvadrat
Monteringsmetod:	Universal
Montering i jord/mark:	Ei
Montering under vatten:	Ei
För rördiameter:	19 mm
Inlopp bakifrån:	Kyllä
Längd:	86 mm
Bredd:	86 mm
Djup:	39 mm
Ihopkopplingsbar:	Ei
Antal ingångar:	14
Material:	Plast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP65
Utförande lock/kåpa:	Blindlock
Transparent lock/kåpa:	Ei
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Gjutbar:	Ei
Gjutmassa medföljer:	Ei
Plomberbar:	Kyllä
Nominell isolationsspänning:	500 V
Med avskärmning:	Ei
Väderbeständig:	Kyllä
Drifttemperaturområde:	-25...60 °C
Explosionstestat utförande:	Ei