

Säkerhetsbrytare

Plastkapslad säkerhetsbrytare 3-polig 7,5 kW/16A/400V med svart vred och ljusgrå kapsling 1 NO hjälpkontakt IP65



Typ: OTP16T3M

E-nr: 3140150

Produkt ID: 1SCA022400R9910

GTIN: 6417019130842

Säkerhetsbrytaren är utformade för att monteras nära en motor eller maskin för att frånskilja den från huvudkretsen. säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start av elektriska maskiner vid underhåll eller reparationsarbete.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/1
Enhet:	st

ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Ja
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Ja
Utförande som säkerhetsbrytare:	Ja
Utförande som nödstoppsinstallation:	Nej
Version med omkastad omkopplare:	Nej
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	750 V
Nominell driftspänning:	750 V
Nominell kontinuerlig ström Iu:	40 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	16 A

Produktblad

Plastkapslad säkerhetsbrytare 3-polig 7,5 kW/16A/400V med svart vred och ljusgrå kapsling 1 NO hjälpkontakt IP65



Märkkorttidsströmhållfasthet I _{cw} :	0.5 kA
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	7.5 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V:	7.5 kW
Antal poler:	3
Antal slutande hjälpkontakter:	1
Motordrift valbar:	Nej
Integrerad motordrift:	Nej
Spänningsutlösare valbar:	Nej
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	Nej
Lämplig för centralt frontmontage:	Nej
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Ja
Färg på manöverelement:	Svart
Typ av kontrollelement:	Vred/Vridknapp
Kan spärras/låsas:	Ja
Skyddsklass (IP), framsidan:	IP65
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	130 mm
Höjd:	150 mm
Djup:	60 mm