

# Säkerhetsbrytare

Plastkapslad säkerhetsbrytare 3-polig 37 kW/80A/400V med svart vred och ljusgrå kapsling 1 NO hjälpkontakt IP65

**Typ:** OTP75T3M

**E-nr:** 3134544

**Produkt ID:** 1SCA022812R2890

**GTIN:** 6417019274447

Säkerhetsbrytaren är utformade för att monteras nära en motor eller maskin för att frångilja den från huvudkretsen. säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start av elektriska maskiner vid underhåll eller reparationsarbete.



## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1/1
Enhet:	st

### ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Ja
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Ja
Utförande som säkerhetsbrytare:	Ja
Utförande som nödstoppsinstallation:	Nej
Version med omkastad omkopplare:	Nej
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	750 V
Nominell driftspänning:	750 V
Nominell kontinuerlig ström Iu:	115 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	80 A

# Produktblad

Plastkapslad säkerhetsbrytare 3-polig 37 kW/80A/400V med svart vred och ljusgrå kapsling 1 NO hjälpkontakt IP65



Märkkorttidsströmhållfasthet I <sub>cw</sub> :	2.5 kA
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	37 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V:	37 kW
Antal poler:	3
Antal slutande hjälpkontakter:	1
Motordrift valbar:	Nej
Integrerad motordrift:	Nej
Spänningsutlösare valbar:	Nej
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	Nej
Lämplig för centralt frontmontage:	Nej
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Ja
Färg på manöverelement:	Svart
Typ av kontrollelement:	Vred/Vridknapp
Kan spärras/låsas:	Ja
Skyddsklass (IP), framsidan:	IP65
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	200 mm
Höjd:	400 mm
Djup:	140 mm