

Huvudbrytare/Lastfrånskiljare

Lastfrånskiljare OT80G2-4BSN2 4-polig G2 80A 400V/AC22 handmanövrerad

Typ: OT80G2-4BSN2

E-nr: 3172157

Produkt ID: 1SCA162561R1001

GTIN: 6417019931388

Lastfrånskiljarserien OT Plus. 4-polig frontmanövrerad bottenmonterad för DIN -skena som kan användas i DIN-slits. Lastfrånskiljaren har inbyggda skruvterminaler och levereras med direktmonterat vred som kan låsas med hänglås men kan också kompletteras med axel och vred för dörr/panelmanövrering.



Teknisk specifikation

ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Ja
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Ja
Utförande som säkerhetsbrytare:	Nej
Utförande som nödstoppsinstallation:	Nej
Version med omkastad omkopplare:	Nej
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	800 V
Nominell driftspänning:	800 V
Nominell kontinuerlig ström Iu:	40 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	40 A
Märkström vid AC-21, 400 V:	40 A
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw:	0.8 kA

Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	18.5 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V:	18.5 kW
Antal poler:	4
Motordrift valbar:	Nej
Integrerad motordrift:	Nej
Spänningsutlösare valbar:	Nej
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	Nej
Lämplig för centralt frontmontage:	Nej
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Ja
Färg på manöverelement:	Svart
Typ av kontrollelement:	Övrigt
Kan spärras/låsas:	Nej
Skyddsklass (IP), framsidan:	IP20
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	46 mm
Höjd:	68 mm
Djup:	74 mm