

# Huvudbrytare/Lastfrånskiljare

Lastfrånskiljare OT63G1-4MSN2 Hand  
DIN Skruv

**Typ:** OT63G1-4MSN2

**E-nr:** 3172255

**Produkt ID:** 1SCA163539R1001

**GTIN:** 6417019931500

Lastfrånskiljare 4-polig G1 63A 400V/AC22 med direkt monterat vred för DIN-slits bottenmonterad



## Teknisk specifikation

### ETIM Data

|  |         |
|--|---------|
| Utförande som huvudbrytare:                | Ja      |
| Utförande som service-/reparationsbrytare: | Ja      |
| Utförande som säkerhetsbrytare:            | Nej     |
| Utförande som nödstoppinstallation:        | Nej     |
| Version med omkastad omkopplare:           | Nej     |
| Antal omkopplare:                          | 1       |
| Max. märkdriftspänning Ue vid AC:          | 800 V   |
| Nominell driftspänning:                    | 800 V   |
| Nominell kontinuerlig ström Iu:            | 63 A    |
| Märkström vid AC-23, 400 V:                | 40 A    |
| Märkström vid AC-21, 400 V:                | 63 A    |
| Märkkorttidsströmhållfasthet Icw:          | 0.8 kA  |
| Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:             | 18.5 kW |
| Omkopplingseffekt vid 400 V:               | 18.5 kW |
| Antal poler:                               | 4       |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Motordrift valbar:                    | Nej                         |
| Integrerad motordrift:                | Nej                         |
| Spänningsutlösare valbar:             | Nej                         |
| Apparatbyggsätt:                      | Komplett apparat i kapsling |
| Lämplig för fyrhåls frontmontage:     | Nej                         |
| Lämplig för centralt frontmontage:    | Nej                         |
| Lämplig för inbyggnad i fördelningar: | Ja                          |
| Färg på manöverelement:               | Svart                       |
| Typ av kontrollelement:               | Övrigt                      |
| Kan spärras/låsas:                    | Nej                         |
| Huvudströmkretsens anslutningssätt:   | Skruvanslutning             |
| Skyddsklass (IP), framsidan:          | IP20                        |
| Skyddsnivå (NEMA):                    | Övrigt                      |
| Bredd:                                | 46 mm                       |
| Höjd:                                 | 68 mm                       |
| Djup:                                 | 74 mm                       |