

# KNX/IP Router

## IP Router

**Typ:** IPR/S3.1.1

**E-nr:** 1738895

**Produkt ID:** 2CDG110175R0011

**GTIN:** 4016779906487



Enheten fungerar likt en IP router och kan användas som en linjekopplare eller områdeskopplare i ett Ethernet nätverk. IPR/S3.1.1 använder KNXnet/IP protokoll för kommunikation (Routing och tunnla) och full filtertabell för huvudgrupper 0-31 stöds. KNX enheterna kan programmeras via LAN med hjälp av ETS. För detta finns fem tunnelklienter tillgängliga. Kan även t.ex. användas för koppling till ett tekniskt nätverk. Kräver extern 12 - 30V matning. KNX standard kommunikation (Multicast) kan slås av. Om så görs kan upp till 10st IPR/S3.1.1 kommunicera genom unicast kommunikation.

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen

Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Modell/Utförande:	Ethernet
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	2
Typ av yta:	Matt
Färg:	Övrigt
RAL-nummer (liknande):	7035
Transparent:	Nej
Bussanslutning ingår:	Ja
Med tryckbar etikett:	Ja
Med LED-indikering:	Ja
Kapslingsklass (IP):	IP20