

KNX/IP Gränssnitt

Typ: IPS/S3.1.1

E-nr: 1738896

Produkt ID: 2CDG110177R0011

GTIN: 4016779906517



Eheten används för att programmera eller visualisera KNX anläggningen via Ethernet nätverk, OBS endast tunnling. KNX enheterna kan programmeras via LAN med hjälp av ETS. IP adressen kan vara fast eller erhållas från en DHCP server. Extern 12 -30V behövs.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Modell/Utförande:	Ethernet
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	2
Typ av yta:	Matt

Färg:	Övrigt
RAL-nummer (liknande):	7035
Transparent:	Nej
Bussanslutning ingår:	Ja
Med tryckbar etikett:	Ja
Med LED-indikering:	Ja
Kapslingsklass (IP):	IP20