

DALI-gateway Basic

DALI-gateway Basic 1-kanal 4 moduler

Typ: DG/S 1.64.1.1

E-nr: 1739089

Produkt ID: 2CDG110198R0011

GTIN: 4016779942669



En DALI-utgång för upp till 64 DALI-don. Styr- och statusåterkoppling utförs via KNX per DALI-don (64), med belysningsgrupper (16), tillsammans i sändning eller per scener (16). Omfattande fel- och felmeddelanden finns tillgängliga. Fristående nödljuskonverterare (64) enligt EN 62386-202 stöds. Med hjälp av KNX och nödljuskonverterare kan olika nödtest (t.ex. funktion och varaktighetstest) utlösas. Feedback skickas. Slave-, trapp-, kraft-, block- och scenfunktion är integrerade. DALI-telegramfrekvens kan ändras. För diagnostisk användning och individuell ändring av DALI-adress eller gruppindelning finns ett separat program ABB I-bus Tool tillgängligt. Följer DALI 2 standard EN 62386-202

Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|----|
| Förpackning: | 1 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Bussystem EIB/KNX: | Ja |
| Bussystem radiofrekvens: | Nej |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | Nej |
| Monteringsmetod: | DRA (DIN-rail adapter) |

| | |
|-------------------------------|------|
| Bredd i antal modulfellanrum: | 4.0 |
| Demonteringskydd: | Nej |
| Kan uppdateras: | Ja |
| Beroende av leverantör: | Nej |
| Visualisering: | Nej |
| Web-Server: | Nej |
| Radiogränssnitt: | Nej |
| Infraröd-gränssnitt: | Nej |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |