DALI-gateway Basic

DALI-gateway Basic 2-kanal 4 moduler



Typ: DG/S 2.64.1.1

E-nr: 1739090

Produkt ID: 2CDG110199R0011

GTIN: 4016779942850

IP20

2 DALI-utgång för upp till 2x64 DALI-don. Styr- och statusåterkoppling utförs via KNX per DALI-don (2x64), med belysningsgrupper (2x16), tillsammans i sändning eller per scener (2x16). Omfattande fel- och felmeddelanden finns tillgängliga. Fristående nödljuskonverterare (64) enligt EN 62386-202 stöds. Med hjälp av KNX och nödljuskonverterare kan olika nödtest (t.ex. funktion och varaktighetstest) utlösas. Feedback skickas. Slave-, trapp-, kraft-, block- och scenfunktion är integrerade. DALI-telegramfrekvens kan ändras. För diagnostisk användning och individuell ändring av DALI-adress eller grupptilldelning finns ett separat program ABB I-bus Tool tillgängligt. Följer DALI 2 standard EN 62386-202

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej

© ABB 2026

Bussystem Powernet:	Nej
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4
Demonteringsskydd:	Nej
Med LED-indikering:	Ja
Kan uppdateras:	Ja
Beroende av leverantör:	Nej
Visualisering:	Nej
Web-Server:	Nej
Radiogränssnitt:	Nej
Infraröd-gränssnitt:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00