

# Utgångsenhet KNX

STANDARD AKTOR 2K 230V 6A


Typ: SA/S2.6.2.2

E-nr: 1739891

Produkt ID: 2CDG110253R0011

GTIN: 4016779066716

IP20



Aktorn använder potentiella fria kontakter för att växla 2 oberoende elektriska belastningar via ABB i-bus® KNX. Enheten har en manuell manövrering och visning av kopplingstillståndet för utgångarna. 6A aktorn är särskilt lämpad för att växla resistiva, induktiva eller kapacitiva laster. Enheten drivs av KNX och kräver ingen extra strömförsörjning. Omfattande programmerbara funktioner.

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)

Bredd i antal modulfellanrum:	2
Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Med LED-indikering:	Ja
Max. omkopplingseffekt:	1380 W
Uteffekt:	1380 W
Max. antal omkopplarkontakter:	2
Max. omkopplingsström:	6 A
Märkström:	6 A
Nominell driftspänning:	230 V
Bussanslutning ingår:	Ja
Avtagbar bussmodul:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20