

Utgångsenhet KNX

STANDARD AKTOR 12K 230V 10A


Typ: SA/S12.10.2.2

E-nr: 1739946

Produkt ID: 2CDG110260R0011

GTIN: 4016779066617

IP20



Aktorn använder potentiella fria kontakter för att växla 12 oberoende elektriska belastningar via ABB i-bus® KNX. Enheten har en manuell manövrering och visning av kopplingstillståndet för utgångarna. 10A aktorn är särskilt lämpad för att växla resistiva, induktiva eller kapacitiva laster. Enheten drivs av KNX och kräver ingen extra strömförsörjning. Omfattande programmerbara funktioner.

Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|----|
| Förpackning: | 1 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Bussystem EIB/KNX: | Ja |
| Bussystem KNX-radio: | Nej |
| Bussystem radiofrekvens: | Nej |
| Bussystem LON: | Nej |
| Bussystem Powernet: | Nej |
| Bussystem övriga: | Ingen |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | Nej |
| Monteringsmetod: | DRA (DIN-rail adapter) |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Bredd i antal modulfellanrum: | 12 |
| Manuell styrning/handaktivering: | Ja |
| Med LED-indikering: | Ja |
| Max. omkopplingseffekt: | 2500 W |
| Uteffekt: | 2500 W |
| Max. antal omkopplarkontakter: | 12 |
| Max. omkopplingsström: | 10 A |
| Märkström: | 10 A |
| Nominell driftspänning: | 230 V |
| Bussanslutning ingår: | Ja |
| Avtagbar bussmodul: | Nej |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |