Utgångsenhet KNX

STANDARD AKTOR 2K 230V 16A



Typ: SA/S2.16.2.2

E-nr: 1739947

Produkt ID: 2CDG110261R0011

GTIN: 4016779066631

IP20

Aktorn använder potentiella fria kontakter för att växla 2 oberoende elektriska belastningar via ABB i-bus® KNX. Enheten har en manuell manövrering och visning av kopplingstillståndet för utgångarna. 16A aktorn är särskilt lämpad för att växla resistiva, induktiva eller kapacitiva laster. Enheten drivs av KNX och kräver ingen extra strömförsörjning. Omfattande programmerbara funktioner.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00

Bredd i antal modulmellanrum:	2
Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Med LED-indikering:	Ja
Max. omkopplingseffekt:	2500 W
Uteffekt:	2500 W
Max. antal omkopplarkontakter:	2
Max. omkopplingsström:	16 A
Märkström:	16 A
Nominell driftspänning:	230 V
Bussanslutning ingår:	Ja
Avtagbar bussmodul:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00