


# Utgångsenhet KNX

STANDARD AKTOR 2K 230V 16A

**Typ:** SA/S2.16.2.2**E-nr:** 1739947**Produkt ID:** 2CDG110261R0011**GTIN:** 4016779066631**IP20**

Aktorn använder potentiella fria kontakter för att växla 2 oberoende elektriska belastningar via ABB i-bus<sup>®</sup> KNX. Enheten har en manuell manövrering och visning av kopplingstillståndet för utgångarna. 16A aktorn är särskilt lämpad för att växla resistiva, induktiva eller kapacitiva laster. Enheten drivs av KNX och kräver ingen extra strömförsörjning. Omfattande programmerbara funktioner.

## Teknisk specifikation

### Packning

|              |    |
|--------------|----|
| Förpackning: | 1  |
| Enhet:       | st |

### ETIM Data

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Bussystem EIB/KNX:          | Ja                     |
| Bussystem KNX-radio:        | Nej                    |
| Bussystem radiofrekvens:    | Nej                    |
| Bussystem LON:              | Nej                    |
| Bussystem Powernet:         | Nej                    |
| Bussystem övriga:           | Ingen                  |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | Nej                    |
| Monteringsmetod:            | DRA (DIN-rail adapter) |

|   |         |
|---|---------|
| Bredd i antal modulmellanrum:             | 2.0     |
| Manuell styrning/handaktivering:          | Ja      |
| Med LED-indikering:                       | Ja      |
| Max. omkopplingseffekt:                   | 2500 W  |
| Uteffekt:                                 | 2500 W  |
| För kapacitiv last:                       | Nej     |
| Max. antal omkopplarkontakter:            | 2       |
| Max. omkopplingsström:                    | 16 A    |
| Märkström:                                | 16 A    |
| Nominell driftspänning:                   | 230 V   |
| Olika faser kan anslutas:                 | Ja      |
| Bussanslutning ingår:                     | Nej     |
| Avtagbar bussmodul:                       | Nej     |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 64.5 mm |
| Kan byggas ut med moduler:                | Nej     |
| Kapslingsklass (IP):                      | IP20    |