Utgångsenhet KNX

PROFESSIONAL AKTOR 2K 230V16A



Typ: SA/S2.16.5.2

E-nr: 1739951

Produkt ID: 2CDG110265R0011

GTIN: 4016779066457

IP20

Aktorn använder potentiella fria kontakter för att växla 2 oberoende elektriska belastningar via ABB i-bus® KNX. Enheten har en manuell manövrering och visning av kopplingstillståndet för utgångarna. 16A AC3 (C-last) är särskilt lämpad för belastningar med höga startströmmar, t.ex. lysrörbelysning (AX) enligt EN 60669. Omfattande programmerbara funktioner.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)

© ABB 2026

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00

Bredd i antal modulmellanrum:	2
Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Med LED-indikering:	Ja
Max. omkopplingseffekt:	3680 W
Uteffekt:	3680 W
Max. antal omkopplarkontakter:	2
Max. omkopplingsström:	20 A
Märkström:	20 A
Nominell driftspänning:	230 V
Bussanslutning ingår:	Ja
Avtagbar bussmodul:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00