BINÄRINGÅNG 4K 10-230V MAN

Typ: BE/S4.230.3.2

E-nr: 1741016

Produkt ID: 2CDG110279R0011

GTIN: 4053546110852

IP20

Registrerar AC/DC-signaler i spänningsområdet 10...230 V. Ingångens status visas med gula lysdioder.
via gula lysdioder. De binära ingångarna möjliggör detektering av oberoende ingångssignaler.
Enheterna har en tryckknapp för manuell drift för varje kanal. Enheterna strömförsörjs
via ABB i-bus® och kräver ingen extra strömförsörjning. Enheterna stöder
KNX Data Secure.

Teknisk specifikation

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	2
Bussanslutning ingår:	Ja
Avtagbar bussmodul:	Nej

© ABB 2026

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00

Antal ingångar:	4
Inspänning:	10...230 V
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	63.5 mm

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00