

MARK/JALU AKT MAN 4K


Typ: JRA/S4.230.2.2

E-nr: 1741024

Produkt ID: 2CDG110285R0011

GTIN: 4053546110906

IP20



För styrning av oberoende 230 VAC-motorer via ABB i-bus® KNX. Enheterna är utformade för positionering av persienner, rulljalousier, markiser och samt för styrning av dörrar, fönster och ventilation. Någon extra hjälpspanning behövs inte. För att skydda motorn är utgångskontakterna elektromekaniskt låsta mot varandra. Tryckknappar finns på enhetens framsida för att styra utgångarna, t.ex. under körning. Utgångens aktuella status visas via lysdioder om utgången är vald."

Teknisk specifikation

ETIM Data

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Bussystem EIB/KNX: | Ja |
| Bussystem KNX-radio: | Nej |
| Bussystem radiofrekvens: | Nej |
| Bussystem LON: | Nej |
| Bussystem Powernet: | Nej |
| Bussystem övriga: | Ingen |
| Monteringsmetod: | DRA (DIN-rail adapter) |
| Bredd i antal modulmellanrum: | 4.0 |
| Bussanslutning ingår: | Nej |
| Avtagbar bussmodul: | Nej |
| Med LED-indikering: | Ja |
| Max. omkopplingseffekt: | 2400 W |

| | |
|---|---------|
| Strömtyp: | AC |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 64.5 mm |